

## O-tesnilo

5,0 x 2,0 mm

<b>Št. izdelka</b>	<b>00943181</b>
<b>Količina pakiranja</b>	10
<b>Pakirna enota</b>	Kos

### Tehnične lastnosti

<b>Debelina (S)</b>	2 mm
<b>Temperaturna obstojnost do</b>	+ 100 (kratkotrajno do + 120) °C
<b>Temperaturna obstojnost od</b>	- 25 °C
<b>Material</b>	NBR 70 Shore-Akilonitril Butadienska guma
<b>Notranji premer (d)</b>	5 mm

### Dodatne informacije

#### O-RINGE NBR 70 SHORE

nach DIN 3771

- Maßeinheit: metrisch
- Aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
- Temperaturbeständig von -25°C bis +100°C (kurzzeitig bis +120°C)

Gute Beständigkeit gegen Schmieröle und -fette auf Mineralölbasis.  
 Nicht beständig gegen Kraftstoffe mit hohem Aromatengehalt,  
 Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis.  
 Nicht geeignet für Anwendungen bei Gas, Trinkwasser und  
 Lebensmittel.

#### Na voljo v katalogu na strani

DIN in standardni deli 200

